

인쇄 후가공 장비3종 구 매 시 방 서

- 장비보강 : 무선제본기, 양면코팅기, 에어추림기 -

- Ⅰ. 일 반 조 건
- Ⅱ. 특 수 조 건
- Ⅲ. 세 부 규 격

2022.05.02.(월)

1. 일반조건

1. 적용범위

본 규격서는 ‘성남시한가람보호작업장 실사출력물제작 후가공장비’에 대하여 적용한다.

2. 납품장소 내역 및 시기

납품장소	물품내역	납품시기	비고
성남시한가람보호작업장에서 지정장소(3층 인쇄실)	·무선제본기 1대 ·양·단면 라미네이터 코팅기 1대 ·에어 추림기 1대	계약체결일로부터 14일 이내	Ⅲ. 세부규격 참조

3. 필요조건

- 가. 본 물품은 “제품 규격서”와 동등한 사양으로 반입 및 설치하도록 한다.
- 나. 본 물품은 장비의 측정 및 점검에 있어 “제품 규격서”의 세부제원을 만족하여야 한다.
- 다. 물품 재질에 결함(흠, 변색 등)이 없어야 한다.
- 라. 수입물품인 경우 매뉴얼을 제공하여야 하며, 국내 공식 지정업체에서 A/S를 받을 수 있어야 한다.

4. 제품사양

- 가. 사양은 “제품 규격서”로 한다.
- 나. “제품규격서”에 나온 물품이 단종 된 경우 같은 기능을 가진 동등 이상의 제품으로 하고 “장비변경 요청서”를 성남시한가람보호작업장에 제출, 허락을 득한 후 납품하도록 한다.

5. 납품방법

- 가. 물품은 납품기한 내에 성남시한가람보호작업장이 지정한 장소에 반입 및 설치하여야 하며 분할 납품은 불허 한다.
- 나. 물품의 운반 시 충격에 의한 파손이 발생하지 않도록 충분히 보호조치를 하여야 한다.
- 다. 자재 및 물품 반입 시 기존 시설에 손상이 없도록 충분히 보양작업을 실시하여 반입해야하며 반입완료 이후 원상복구 및 검수 받아야 한다.

6. 납품검사

- 가. 검사항목 : 외관, 수량검사, 동작상태 및 계약조건 일치여부
- 나. 납품완료 : 작업장의 계약 담당자와 입회자가 제반기능을 확인하여 이상이 없을시 납품완료로 본다.

7. 품질보증

계약자는 납품된 물품이 사용상 하자가 있다고 추후 판정되었을 때에는 즉시 A/S를 하여야 하며, 납품완료일로부터 1년간 품질을 보증하여야 한다.

8. 기타사항

본 시방서에 대하여 “성남시한가람보호작업장”과 “장비공급자”의 장비 구입 설치에 있어 “제품 규격서”와 계약일반조건에 명시되지 않은 사항은 「성남시한가람보호작업장과 장비공급자 사이의 계약에 “제품 규격서”와 계약일반조건에 명시되지 않은 특수사항」이 정하는 해석에 따르며 분쟁 발생 시 소관 할 법원은 “성남시한가람보호작업장” 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

II. 특수조건

본 특수조건은 성남시한가람보호작업장(이하 갑이라 한다)과 장비 공급자(이하 을이라 한다) 사이의 장비계약에 대해 규격서와 계약일반조건에 명시되지 않은 특수사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조(장비사용 교육) 을은 각 장비별 사용설명서(매뉴얼)를 제출(첨부)하고, 장비 설치 후 사용법에 대한 교육을 실시하여야 한다. 교육은 갑과 협의하여 실시한다.

제2조(보증기간 등) 을은 납품하는 물품의 무상보증기간을 1년으로 하고, 장비에 대한 보증서를 제출하여야 한다.

제3조(유지보수처리) 을은 납품하는 모든 물품의 품질에 대한 최종 책임을 지며, 물품 납품 후 무상 A/S기간(1년)은 48시간 이내에 장비수리가 이루어지도록 하여야 한다.

제4조(규격 및 설치) 장비의 규격은 계약서상 명시된 규격서에 부합되고 구매목적에 맞는 동일 사양 최고급품이어야 하며, 전기분전함에서 장비까지의 전원은 을이 설치 연결하여 장비가 작동할 수 있도록 한다. 물품 설치 시 필요한 부속품 또는 소모품은 을이 부담 하여 설치하고 즉시 사용 가능할 수 있도록 한다.

제5조(보관 및 관리) 을은 납품되는 자재 및 물품의 보관 및 수송에 따른 충격, 침습 등으로부터 보호될 수 있도록 견고하고 안전하게 포장하여야 한다.

제6조(규격서에 명기되지 않은 규격) 본 규격서에 명기되지 않은 사항은 갑과 을간의 상호 협의에 의하여 결정한다.

제7조(납품기간 연장, 검수 및 검사) 계약서상의 납품기한은 현장공사 지연 등 을의 귀책사유가 아닌 경우에 갑과 을의 합의에 의해 연장될 수 있으며, 최종 납품일은 갑에서 지정한 장소에 인도 및 설치 후 최종 검사가 완료된 날로 한다.

제8조(납품장소) 을은 성남시한가람보호작업장에 규격서 및 계약서에 따라 물품을 설치한 후 검수자와 입회자에게 작동시험을 시행해야 한다.

제9조(부대비용) 부가가치세, 장비납품의 운송비, 설치비(필요시 지게차, 고가사다리) 등 일체의 비용은 을이 부담한다.

제10조(사후관리) 을은 최종 납품 후 설치완료 검사요청 전, 납품에 따른 폐기물 등을 모두 정리하고 기존시설 원상복구를 완료하여 업무에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

Ⅲ. 세부규격

구분	항목	규격	수량	비고
무선 제본기	제본길이	80~420mm	1대	
	가열시간	30~45분		
	제본속도	450권 / 시간		
	기본장치	끝풀조절, 대기모드, 커버센서장치, 큰사이즈커버 삽지 장치, 분진집진장치, 블로우에어 및 석션에어조절장치		
	안전장치	비상정지버튼		
	옵션	북 이송장치의 자동 스타터, 마그네틱복홀더, 날개제본용 추가 오시 휠, 매연 집진장치, 테이프 제본장치		
	제품크기	(W)2420*(D)1030*(H)1190mm		
	제품무게	600kg		
	전원	380V 3상		
양·단면 라미 네이터 코팅기	최대라미네이팅 폭	350mm	1대	
	최대라미네이팅 속도	5m/min		
	사용가능코팅필름	18mic ~ 250mic		
	원고두께	80g~400g		
	온도/속도 조절	O		
	수동재단날	O		
	롤러수	6ROLL (접착2롤+이송2롤+커팅2롤)		
	자동커팅기능	O		
	디컬링장치	+9단계 (총18단계)		
	급지테이블	O		
	필름코어	58mm & 25mm		
	자동급지장치	O		
	미싱커터날(상.하)적용	O		
	로라두께	55mm		
	스텐드	제공		
에어 추림기	용지추림 크기	최소 128*187mm ~ 최대328*450mm	1대	
	용지추림 두께	8000H		
	에어세기장치	가능		
	음이온 발생	가능		
	제품크기	470*420*995mm		
	제품무게	35kg		
	전원	230AVC, 50/60Hz, 720W		
기타	- 1년간 품질보증 및 무상A/S 지원한다. - 계약체결 시 해당 제품에 대한 제조사의 물품공급 및 기술지원 확약서(수요기관 명 기)를 제출한다. - 구입예정금액 내에서 세부규격에 부합하거나 그 이상의 향상된 기능을 제공할 때, 전자입찰을 할 수 있다.			